

# TRI-DIGITAL GAUGE

## Batteriebetriebenes Digitalmanometer

## Battery operated digital pressure gauge



### Technische Daten

Messbereich: 0/10 bar (Überdruck)  
Genauigkeit Anzeige: +/- 2.0% FS (+/- 1 Digit)

Druckanschluss: 1/8" BSPT AG, M5 IG

### Eigenschaften / Voraussetzungen / Anwendungen:

- Beleuchtetes Display,  
Schaltet sich nach 30-60 sek. selber aus
- Messgrösse einstellbar (bar/psi/Mpa/kgf)
- Nur für trockene, gefilterte Druckluft  
(keine brennbaren Gase, keine Flüssigkeiten)

(Ersatzbatterie Knopfzelle CR2032)

### Technical data

Measuring range: 0/10 bar (positive pressure)  
Indicator accuracy: +/- 2.0% FS (+/- 1 Digit)

Pressure connection: 1/8" BSPT AG, M5 IG

### Properties / requirements / applications:

- Backlit display  
Switches itself off after 30-60 seconds
- Measured variable adjustable (bar/psi/Mpa/kgf)
- Only for dry, filtered compressed air  
(no flammable gases, no liquids)

(Replacement battery button cell CR2032)

	No. TRI-MATIC	Code
Batteriebetriebenes Digitalmanometer Battery operated digital pressure gauge	1722475	DIG030-075-HZ-R1/8-M-A-000 KL2,0



Bitte fragen Sie unsere aktuellen Preise an!

Do not hesitate to contact us for current prices!